

# GV-FD5300



2013-07-26

---

Kamera IP kopułkowa do zastosowań **wewnętrznych**, ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni.

Najważniejsze cechy kamery:

- rozdzielczość 5.0MPix (2560x1920) przy 10 kl/s w kompresji H.264
- rozdzielczość 2.0MPix (1920x1080) przy 30 kl/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/2.5" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- minimalne oświetlenie 0.15 lx (1/5 sek.), 0.3 lx (1/30 sek.), 30 IRE, F1.6, w trybie dziennym kolorowym
- minimalne oświetlenie 0 lx (1/60 sek.), 50 IRE, F1.6, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
- szeroki zakres dynamiki (WDR)
- kompensacja światła tylnego (BLC)
- stosunek sygnału do szumu (S/N) 45 dB
- mechaniczny filtr podczerwieni
- dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu 15 m (10 LED)
- zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przysłoną (auto-iris)
  - zmienna ogniskowa 4.5-10 mm
  - przepuszczalność światła F1.6
  - kąt widzenia (przekątna/poziomo/pionowo, w stopniach) 101 / 88 / 49.7 (wide), 32 / 27.9 / 15.7 (tele)
- odporność mechaniczna klasy IK7
- dwukierunkowe audio w kompresji G.711
- wejście i wyjście audio typu mini-jack 3.5mm
- wejście i wyjście alarmowe
- wyjście analogowe wideo BNC (640x480)
- alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA i RTSP
- slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyższej
- zasilanie PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA), 12VDC (max 12W, 1A) lub 24VAC
- zakres temperatur pracy od 0 do +50 stopni C